

Wywrotka



Wywrotki lekkie i półciężkie produkowane są przez P.W. ACORD w wersji z wywrotem dwustronnym i trójstronnym. Podłoga wykonana jest z blachy stalowej niskostopowej, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, dzięki czemu zapewniona jest wyższa trwałość. Burtki stalowe, lub aluminiowe, z możliwością dzielenia na boku, o wysokości od 400 mm, zgodnie z życzeniem klienta montowane z zawiasami w osi dolnej i górnej tak, aby dostosować możliwości wyładunku do oczekiwań użytkownika. Przód nadwozia jest wzmocniony i podwyższony w celu ochrony kabiny kierowcy. Efektywną pracę zapewniają siłowniki wywrotu renomowanych Firm (Hyva, Penta, Binotta). Wszystkie elementy stalowe zastosowane w konstrukcji nadwozia są poddawane śrutowaniu w nowoczesnej komorze. Następnie elementy są malowane farbami o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, dzięki czemu klient otrzymuje pewność dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego. Kolor wybiera klient np. elementy można pomalować w kolorze kabiny kierowcy. Nadkola z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciw-błotnymi, montowane są nad tylną osią.



Nadwozie jest wyposażone w oświetlenie zgodne z przepisami prawa o Ruchu Drogowym oraz boczne urządzenie zabezpieczające (tzw. listwy przeciw-rowerowe) i w tylne tablice wyróżniające. Sterowanie wywrotem odbywa się w kabinie kierowcy, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo obsługi. Rama pośrednia wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości daje wyższą trwałość oraz mniejszą wagę, co przekłada się na wysokie parametry użytkowe nadwozi produkowanych przez ACORD.

Wywrotka

Wyposażenie

- stopień wejściowy montowany na tylnej burcie.
- nadkola z tworzywa z fartuchami przeciwbłotnymi, nad osią tylną.
- światła gabarytowe boczne i obrysowe przednie.
- boczne urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem z boku.
- kłonicie demontowalne.
- burty stalowe, tylna przy tylnym wywrocie otwiera się automatycznie.

Przykładowe dodatki:

- przystawka odbioru mocy PTO i pompa hydrauliczna, zębata lub tłoczkowa.
- agregat hydrauliczny napędzany silnikiem elektrycznym (dla wywrotek do 3,5 tony DMC - silnik elektryczny, pompa oleju, zbiornik oleju).
- mechaniczne wspomaganie otwierania burt.
- skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz umożliwia przechowywanie poza kabiną kierowcy niezbędnych akcesoriów i narzędzi.
- wykonanie nadwozia w dowolnym kolorze, daje możliwość dopasowania samochodu do stylistyki i wzornictwa floty samochodowej klienta.
- platformy załadowcze (AMA, BAR, DAUTEL, itp.), dopuszczone przez UDT,
- żurawie załadowcze i wyładowcze (FASSI, PALFINGER, HIAB, itp.), dopuszczone przez UDT, umożliwiają zwiększenie możliwości pojazdu w zakresie samozaładunku i samowyładunku przy obsłudze jednoosobowej.



Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży lub zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się na stronie <http://www.nadwozia.acord.com.pl>



Dane adresowe punktu sprzedaży